

DS-PDPG12P-EG2

- Plage de détection PIR : 12m / 85.9°
- Portée du bris de verre : 8m / 120°
- Immunité pour les animaux jusqu'à 30KG
- Résistances EOL sélectionnables
- Adaptation large de la tension de 9 à 16 VDC avec protection contre l'inversion de polarité des connexions



Spécifications

Performances de détection	
Méthode de détection	Capteur passif à infrarouge et acoustique
Gamme de détection	12 m
Angle de détection	85.9°
Zones de détection	52
Vitesse détectable	0,3 à 2 m/s
Immunité des animaux de compagnie	30 Kg
Filtre à lumière blanche	6500lux
Sensibilité PIR	Auto, Animal
Type de verre	Float,Plate,Tamper,Wired,Laminated Leaded,Double Glazing
Plage de bris de verre	8 m
Sensibilité au bris de verre	Réglage du potentiomètre
Epaisseur du verre	2,4 mm à 6,4 mm
Compensation numérique de la température	Support
Taille du verre	0.3 m × 0.3 m to 3 m × 3 m
Protection de la zone de fluage	Support
Fonctionnalité	
Traitement numérique	Support
Optique scellée	Support
Protection contre les manipulations	Avant
Interface	
Sortie d'alarme	Normalement fermé
Indicateur LED	Vert(PIR),Rouge(BG),Bleu(alarme)
Transmission	
Méthode de transmission	Câblé
Caractéristiques électriques	
Consommation d'énergie	36 mA Max
Alimentation électrique	9 à 16 VDC
Tension typique	12 VDC
Général	
Température de fonctionnement	De -10 °C à 55 °C (de 14 °F à 131 °F)
Température de stockage	De -20 °C à 60 °C (de -4 °F à 140 °F)
Humidité de fonctionnement	10 % à 90
Dimension(WxHxD)	65.5 mm × 103 mm × 48.5 mm
Poids	98.5 g
Hauteur de montage	1,8 à 2,4 m
Méthode de montage	Mur
Scénario d'application	Intérieur
Supports	Accessoire optionnel pour le mur et le plafond

- **Modèle disponible**

DS-PDPG12P-EG2

- **Accessoire**

- **En option**

**DS-PDB-IN-
Universalbracket
Support universel
interne**



Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 [216]521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-[0]31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com