

HIKVISION®



Affichage Dynamique Hikvision

Catalogue 2022 H2

Affichage Dynamique Hikvision

3 solutions



Publicité

Concevoir et afficher des publicités créatives




Comptage, mesure de température & port du masque

Compter le flux de clients, afficher la température de la peau à l'écran et l'état du port de masque des raisons de santé publique



Vérification des présences

Vérifier la présence et détecter la température de la peau en même temps



Points forts – HikCentral FocSign

La plate-forme HikCentral FocSign gère à distance les appareils de signalisation numérique (jusqu'à 1 024), édite les programmes, configure les horaires et diffuse le contenu sur les terminaux.

Structure B/S

Gratuit pour 30 canaux

Disponible en 29 langues

Compatible ISUP

Principales fonctionnalités & caractéristiques

Création de contenu diversifié

- Plusieurs types de médias : prend en charge 13 types de médias, y compris la vidéo, l'image, l'audio, les pages Web, etc., aidant à créer des programmes plus attrayants
- Divers programmes : prend en charge la publicité, la détection de température, le contrôle des flux, la présence des employés, etc.

Gestion à distance pour réduire les coûts

- Gestion centralisée : prend en charge la publication centralisée du programme, les messages d'intervention et la visualisation à distance pour vérifier l'état de l'exécution
- Contrôle à distance des appareils : prend en charge le contrôle à distance des terminaux pour les allumer ou les éteindre, régler le volume et la luminosité, lire ou mettre en pause et configurer les paramètres, réduisant ainsi les visites sur site et les coûts

Modèles de conception visualisés prêts à l'emploi

- 8 types de modèles de programmes : gain de temps et de coûts de conception
- Processus de conception visualisé : n'importe qui peut facilement créer un programme sans formation professionnelle



Terminaux d'affichage dynamique

Modèle		DS-D6022FN-B	DS-D6032FN-B	DS-D6043UN-B	DS-D6055UN-B
Image					
Affichage	Taille de l'écran	21.5"	32"	43"	55"
	Zone active (H x V)	478.656 x 260.28 mm	698.4 x 392.85 mm	941.184 x 529.416 mm	1209.6 x 680.4 mm
	Rétroéclairage	ELED		DLED	
	Pixel Pitch	0.24795 x 0.24795 mm	0.36375 x 0.36375 mm	0.2451 x 0.2451 mm	0.315 x 0.315 mm
	Résolution	1920 x 1080 @60 Hz		3,840 x 2,160 @60 Hz	
	Luminosité	250 nits	350 nits	500 nits	
	Angle de vue	Horizontal 178°, vertical 178°			
	Profondeur de couleur	8 Bits		10 Bits	
	Contraste	3000:1	4000:1		
	Temps de réponse	6.5 ms		8 ms	
	Fréquence de rafraîchissement	60 Hz			
	Gamme de couleurs	72% NTSC			
	Haze	25%	2%		
Système intégré	CPU	Cortex-A17, 4-core, 1.6 GHZ			
	Mémoire	2 Go			
	Système d'exploitation	Android 8.1			
	Carte SD	16 Go			
Interface	Entrées vidéo et audio	AUDIO IN x 1	AUDIO IN x 1, HDMI x 2, VGA x 1		
	Sorties vidéo et audio	AUDIO OUT x 1			
	Interface réseau	LAN x 1, Wi-Fi x 1			
	Interface de transmission de données	USB 2.0 x 2, Carte TF x 1, BT4.0 x 2	USB 2.0 x 2, Carte TF x 1, BT 4.0 x 1		
Général	Alimentation	100 à 240 VAC, 50/60 Hz			
	Consommation d'énergie	≤ 40 W	≤ 75 W	≤ 110 W	≤ 200 W
	Consommation en veille	≤ 10 W	≤ 0.5 W		
	Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)			
	Humidité de fonctionnement	20% à 90% RH	10% à 80% RH		
	Dimensions du produit (L x H x P)	492.36 x 289.68 x 41.88 mm	723.24 x 423.25 x 61.5 mm	967.18 x 555.42 x 72.44 mm	1237.2 x 708 x 83.44 mm
	Dimensions du colis	593 x 434 x 157 mm	898 x 152 x 544 mm	1172 x 703 x 192 mm	1403 x 856 x 217 mm
Poids	3.03 Kg	5.90 kg	11.39 kg	19.2 kg	

Modèle		DS-D6065UN	DS-D6075UN	DS-D6086UN
Image				
Affichage	Taille de l'écran	65"	75"	86"
	Zone active (H x V)	1428.48 x 803.52 mm	1649.664 x 927.936 mm	1895.04 x 1065.96 mm
	Rétroéclairage	DLED		
	Pixel Pitch	0.372 x 0.372 mm	0.4296 x 0.4296 mm	0.4935 x 0.4935 mm
	Résolution	3,840 x 2,160 @60 Hz		
	Luminosité	500 nits		
	Angle de vue	Horizontal 178°, vertical 178°		
	Profondeur de couleur	1.07G(8 Bits+FRC)		
	Contraste	1200:1		
	Temps de réponse	8 ms	8 ms	13 ms
	Fréquence de rafraîchissement	60 Hz		
	Gamme de couleurs	72% NTSC		
	Haze	1%		
Système intégré	CPU	A73*2+A53*2, 1.7GHz		
	Mémoire	3 Go		
	Système d'exploitation	Android 8.0		
	Carte SD	32 Go		
Interface	Entrées vidéo et audio	DVI-I x 1, HDMI2.0 x 2, DP1.2 x 1, AUDIO LINE IN x 1		
	Sorties vidéo et audio	DP1.2 x 1, AUDIO LINE OUT x 1		
	Interface réseau	LAN x 1, Wi-Fi x 1		
	Interface de transmission de données	USB 2.0 x 2, Carte TF x 1		
Général	Alimentation	100 à 240 VAC, 50 ou 60 Hz		
	Consommation d'énergie	≤330W	≤380W	≤570W
	Consommation en veille	≤ 0.5 W		
	Température de fonctionnement	0 à 40 °C (32 à 104 °F)		-20 °C à 60 °C (-4 °F à 104 °F)
	Humidité de fonctionnement	20% à 80%		
	Dimensions du produit (L x H x P)	1462.3 x 837.3 x 93.4 mm	1683.5 x 961.7 x 95.3 mm	1929 x 1100 x 95.3 mm
	Dimensions du colis	1,172 x 725 x 212 mm	1848 x 1158 x 203 mm	2130 x 1321 x 248 mm
Poids	27.8 kg	37.5 kg	49.5 kg	

Modèle		DS-D6043UH	DS-D6055UH
Image			
Affichage	Taille de l'écran	43"	55"
	Zone active (H x V)	941.184 x 529.416 mm	1209.6 x 680.4 mm
	Rétroéclairage	DLED	
	Pixel Pitch	0.2451 x 0.2451 mm	0.315 x 0.315 mm
	Résolution	3,840 x 2,160 @60 Hz	
	Luminosité	700 nits	
	Angle de vue	Horizontal 178°, vertical 178°	
	Profondeur de couleur	1.07G(8 Bits+FRC)	
	Contraste	1200:1	5000:1
	Temps de réponse	8 ms	8 ms
	Fréquence de rafraîchissement	60 Hz	
	Gamme de couleurs	72% NTSC	
	Haze	25%	
Système intégré	CPU	A73*2+A53*2, 1.7GHz	
	Mémoire	3 Go	
	Système d'exploitation	Android 8.0	
	Carte SD	32 Go	
Interface	Entrées vidéo et audio	DVI-I x 1, HDMI2.0 x 2, DP1.2 x 1, AUDIO LINE IN x 1	
	Sorties vidéo et audio	DP1.2 x 1, AUDIO LINE OUT x 1	
	Interface réseau	LAN x 1, Wi-Fi x 1	
	Interface de transmission de données	USB 2.0 x 2, Carte TF x 1	
Général	Alimentation	100 à 240 VAC, 50 ou 60 Hz	
	Consommation d'énergie	≤225W	≤315W
	Consommation en veille	≤ 0.5 W	
	Température de fonctionnement	0 à 40 °C (32 à 104 °F)	
	Humidité de fonctionnement	20% à 80%	
	Dimensions du produit (L x H x P)	973.0 x 561.2 x 63.5 mm	1241.8 x 712.6 x 63.5 mm
	Dimensions du colis	1070 x 673 x 141 mm	1350 x 860 x 160 mm
Poids	10.7 kg	16.6 kg	

Modèle		DS-D6043UL-B/S	DS-D6055UL-B/S	DS-D60C-B
Image				
Affichage	Taille de l'écran	42.5"	54.6"	-
	Zone active (H x V)	941.184 mm x 529.416 mm	1209.6 mm x 680.4 mm	-
	Rétroéclairage	DLED		-
	Pixel Pitch	0.2451 mm x 0.2451 mm	0.315 mm x 0.315 mm	-
	Résolution	3,840 x 2,160 @60 Hz		1920 x 1080p @ 30Hz, 1920 x 1080p @ 50Hz, 1920 x 1080p @ 60Hz, 1280 x 720p @ 30Hz, 1280 x 720p @ 50Hz, 1280 x 720p @ 60Hz, 3840 x 2160p @ 30Hz, 3840 x 2160p @ 50Hz, 3840 x 2160p @ 50Hz (YCbCr420), 3840 x 2160p @ 60Hz, 3840 x 2160p @ 50Hz (YCbCr420)
	Luminosité	500 nits		-
	Angle de vue	Horizontal 178°, vertical 178°		-
	Profondeur de couleur	1.07G(8 Bits+FRC)		-
	Contraste	5,000 : 1	5,700 : 1	-
	Temps de réponse	6.5 ms		-
	Fréquence de rafraîchissement	60 Hz		-
	Gamme de couleurs	72% NTSC		-
Haze	2%		-	
Système intégré	CPU	Cortex-A17, 4-core, 1.6 GHz		Cortex-A17, 4-core
	Mémoire	2 Go		2 Go
	Système d'exploitation	Android 8.1.0		Android 6.0.1
	Carte SD	16 Go		8 Go
Interface	Entrées vidéo et audio	AUDIO IN x 1 HDMI IN x 2 VGA IN x 1		AUDIO IN x 1
	Sorties vidéo et audio	AUDIO OUT x 1		AUDIO OUT x 1 HDMI x 1
	Interface réseau	LAN x 1, Wi-Fi x 1		LAN x 1, Wi-Fi x 1
	Interface de transmission de données	USB x 2, BT 4.2 x 1	USB x 2, Carte TF x 1, BT 4.2 x 1	USB x 2, BT 4.0 x 1
Général	Alimentation	100 à 240 VAC, 50 ou 60 Hz		12 VAC, 2 A
	Consommation d'énergie	≤150W		≤ 20 W
	Consommation en veille	≤ 0.5 W		≤ 1 W
	Température de fonctionnement	0 à 40 °C (32 à 104 °F)		0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)
	Humidité de fonctionnement	10% à 80%	0% à 90%	10 % à 90 %
	Dimensions du produit (L x H x P)	585.14 x 1767.29 x 450 mm	1962.7 x 738 x 450 mm	145 x 145 x 31.89 mm
	Dimensions du colis	1935 mm x 765 mm x 303 mm	2100 x 916 x 303 mm	188 x 176 x 101 mm
Poids	48.46 kg	66.19 kg	0.6 kg	

Affichage Dynamique Hikvision

Catalogue 2022 H2

HIKVISION France 

6, rue Paul Cézanne
93360 Neuilly-Plaisance
Tel : +33 (0)1 85 33 04 50
info.fr@hikvision.com



www.hikvision.com